

Bleichmittel 2472

bielidlo na drevo, odstraňovač moridiel

Charakteristika

Bielidlo na drevo vyrobené na báze peroxidu vodíka a stabilizačných prísad.

Oblasť použitia

Používa sa na bielenie všetkých prírodných drevín a na odstraňovanie vodných moridiel na báze farbív z povrchu dreva.

Spracovanie / Aplikácia

1. Vytvorenie bieliaceho roztoku

Do misky zo skla, plastu alebo keramiky nalejte také množstvo bielidla, ktoré spotrebujete v priebehu nasledujúcich 10 minút a pridajte 5 - 8% čpavkovej vody Ammoniaklösung (25%-tný roztok čpavku vo vode). Zmiešaný roztok pení a v priebehu 15 minút sa rozloží. Namiešaný roztok zosilňuje bieliace pôsobenie.

Pozor: Nikdy nelejte čpavkovú vodu do fľaše s bielidlom! Nikdy nelejte použitý roztok späť do bielidla!

2. Spracovanie bieliaceho roztoku

Bieliaci roztok naneste nekovovým nylónovým alebo perlonovým štetcom 1 - 2x sýto na povrch dreva. Pokiaľ bol bieliaci účinok prvého bielenia slabý, opakujte bielenie po 12 hodinách opäť.

Po niekoľkých hodinách pôsobenia bielidla bielenú plochu dreva dôkladne umyte vlažnou vodou a odstavte na schnutie do teplej miestnosti. Pokiaľ by ste povrch bieleného dreva dokonale neumyli, môžu zostávajúce aktívne zvyšky bielidla spôsobiť ešte následné nežiaduce bielenie: napr. farbivá následne nanoseného moridla zmenia svoj odtieň alebo textílie, ktoré budú dlhšiu dobu v kontakte s bielenou plochou zosvetlejú. Následné nežiaduce bielenie môže nastať taktiež s oneskorením, až po niekoľkých týždňoch.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Po dobe schnutia aspoň 2 dni sa môže pokračovať s ďalšou povrchovou úpravou.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu, chlade a tme (na podlahe pod regálovými policami), chráňte pred mrazom. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi na zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami.

Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 09 01 05 (upraví sa podľa regionálnych predpisov na likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky.

Bezpečnostné upozornenia

Nevyliievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). Bielidlo spôsobuje poleptanie! Iba na odborné použitie. Uchovávať mimo dosah detí. Zdraviu škodlivé pri požití. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Pri kontakte s očami ihneď dôkladne vypláchnite oči vodou a vyhľadajte lekára. Pri kontakte s pokožkou ihneď omyte veľkým množstvom vody. Pri práci používajte ochranný oblek, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo masku na tvár. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, ihneď vyhľadajte lekára a predložte balenie alebo etiketu. Obsahuje 31,5% roztok peroxidu vodíka.

Handry nasýtené bielidlom sú nebezpečné samovznietením. Handry zlikvidujte alebo dobre vyperte vo vode.

Upozornenie

Na bielené plochy v žiadnom prípade nenanášajte moridlá na báze farbív ani laky transparentne nafarbené pomocou farbív (napr. dofarbovacou tinktúrou Abfärbetinktur). Na morenie sú vhodné pigmentové moridlá, napr. farebné COLOR-Beize, UHB Universal-Holzbeize alebo rustikálne moridlá Rustikalbeize.

Bielené dreva nie je možné lakovať DD-lakmi, pretože dochádza k ich silnému oranžovo žltému zafarbeniu.

Dub a iné dreviny bohaté na triesloviny bieliť bielidlom s menšou koncentráciou čpavkovej vody, pretože môže dôjsť k zafarbeniu.

Pri práci s bielidlom nepoužívajte žiadne kovové predmety ani kovové nádoby. Dbajte na to, aby na bielenom dreve neboli žiadne stopy po kove (napr. od kovania, spojovacieho materiálu alebo brusiva), pretože spôsobujú modrošedé zafarbenie.

Objednávacie údaje

číslo výrobku:

Bleichmittel 2472, 0,5 l	2472.00000
Ammoniaklösung 25%, 1 l	87.00000