

NL SPEZIALÖL NL ŠPECIÁLNY OLEJ

Kombinácia oleja a vosku

HIGH SOLID SYSTÉM - Vysoko sušínový

- Priedušná impregnácia na báze ľanového oleja, slnečnicového oleja, saflóru a sójového oleja.
- Neobsahuje rozpúšťadlá, vysoko sušínový
- Vysoká odolnosť voči špine, vode a oderu
- Pozostáva z prírodných olejov a voskov
- Ekologický s deklaráciou: doporučuje sa



Vlastnosti

NL špeciálny olej na prirodzenú povrchovú úpravu surovej neupravovanej, príp. lúhovanej dreveniny, ako napr. parkiet, korku, schodov, stien, nábytku a iných drevin vo vnútornom prostredí na zaťažované plochy. Vhodný na drevené podlahy bežného až ťažšieho namáhania.

Nenáročné spracovanie, ošetrovanie či oprava umožňujú použitie aj pre laickú verejnosť.

Špeciálne výhody produktu

NL špeciálny olej

- Neobsahuje škodlivé látky ani arómy
- Pozostáva z prírodných olejov a voskov
- Ekologický s deklaráciou: doporučuje sa
- Ľahko spracovateľný, nevytvára bublinkovanie
- Ľahké ošetrovanie
- Ľahká opraviteľnosť
- Je zdraviu neškodný, neupcháva póry dreveniny a nespôsobuje elektrostatický náboj, čím je vhodný aj pre alergikov, reagujúcich na prach.

Oblasť použitia

NL špeciálny olej je plne deklarovaný, čo znamená, že sú uvedené všetky prírodné zložky produktu, ktoré sú zdraviu neškodné.

Alergikom doporučujeme urobiť vopred test znášanlivosti natierania (prípadne sa poraďte s Vaším lekárom).

• V obytných priestoroch

Vhodný na parkety a dlážkovicu surovej ešte neupravovanej mäkkej a tvrdej dreveniny vo vnútornom prostredí. Pri morených a exotických drevinách doporučujeme urobiť skúšobný náter.

• V materských škôlkach, školách, kluboch, kanceláriách

Vhodný do týchto priestorov kvôli ľahkému ošetrovaniu a údržbe, kvôli tomu, že je vode odolný a zdraviu neškodný, s prirodzeným efektom zafarbenia dreveniny.

Spracovanie a technické údaje:

NL Špeciálny olej obsahuje rastlinné oleje, vosky a pomocné látky

Základovanie povrchu

Dobre prebrúsená drevina musí byť suchá, čistá, zbavená silikónu a brúsneho prachu. Nespracúvajte pri teplote nižšej ako 12 °C. Pri použití na veľkých plochách urobte skúšku olejovania na originálnej drevine, aby ste sa uistili, že výsledný efekt zodpovedá Vaším požiadavkám. Ak je olejovanie robené alergikmi, doporučujeme vopred urobiť test znášanlivosti, prípadne sa poraďte s Vaším ošetrovujúcim lekárom.

Aplikácia

Valčekom, štetcom, hubkou, handrou, špachtľou

Spotreba

25 – 30 g/m² na náter a v závislosti od druhu dreviny, nasiakavosti povrchu, štruktúry dreva a spôsobu natierania.

Pred použitím dobre premiešajte!

Celková spotreba max. 60 g/m² zodpovedá 70 ml/m². Prípravok vsiakne do drevených vlákien, čiže na povrchu nevytvára žiadny film.

Vo vnútornom prostredí

Po vykonaní skúšky olejovania na originálnej drevine naneste špachtľou alebo polievaním neriedený olej 1 x sýto. Po ca. 30 min. zotrite nevsiaknuté zvyšky oleja (kaluže), pretože ináč vzniknú fleky na povrchu.

Po ½ hodine schnutia náter zopakujte ešte raz.

Vypolírujte.

Vypolirovanie

Bezpodmienečne po každom nátere vypolírujte bielym padom, kefkou, drsnou stranou hubky, až kým nedosiahnete suchý povrch. Olejové zvyšky na povrchu sťažujú zasychanie a spôsobujú lepivosť povrchu.

Po 1. nátere a uschnutí môžete urobiť medzibrus zrnitosťou ca. 180.

Schnutie

Medzi jednotlivými nátermi dodržte dobu schnutia aspoň ½ hodiny. Hotová plocha je pochodia po 72 hodinách a ca. po 8 dňoch vytvrdená.

Čistenie a starostlivosť /NL Tvrdý olejový vosk

Prvých 10 dní ošetrojte olejovanú plochu len utieraním nasucho, nečistite vlhkou handričkou a nepoužívajte žiadne čistiace alebo ošetrovacie prostriedky.

Podľa potreby čistite a ošetrojte pomocou NL Holzpflegeöl, Bodenmilch, Hartwachs Balsam, Öl-Wischpflege, Reiniger.

Dodržiavajte pritom pokyny na ošetrovanie olejovaných plôch podľa DIN 18356

Čistenie pracovného náradia

Náradie vyčistite riedidlom NL alebo terpentínom.

Upozornenie

Použitie handry a iný materiál zabezpečte proti možnému samovznieteniu namočením do vody a zabezpečte ich likvidáciu.

Pri spracovaní dodržiavajte bežné bezpečnostné predpisy pri práci. Dodržiavajte pokyny uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Olejom nasiaknuté handry, pracovné náradie a oblečenie sa môže vplyvom tepla samovznietiť. Preto ich udržiavajte v uzavretých nádobách, prípadne namočte a odstráňte, alebo spálte. Odstraňujte ako zvláštny odpad, nevyliievajte do kanalizácie.

S 25 Zabráňte kontaktu s očami

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Výpary a aerosol nevdychujte. Nevyliievajte do kanalizácie. Spracovávajte len v dobre vetranom prostredí.

Na recykláciu odovzdávajte len vyprázdnené obaly, bez zvyškov.

Obaly so zvyškami odovzdávajte na zberné miesta.

OBSAH: 750 ml, 5 l

Doba použitia

Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku.

Skladovateľnosť ca. 12 mesiacov v originálne uzavretých nádobách.